

1. Description

Dynamatrix® GS Décapant à gomme, peinture et goudron est un puissant décapant qui enlève efficacement les taches de gomme à mâcher, de goudron, de caoutchouc, de cire et les marques de pneus sur les pavés de béton ou d'argile. Il agit lentement pour dissoudre les taches et les rend ainsi faciles à déloger à l'aide d'un boyau d'arrosage muni d'une buse à pression. Il dissout et décape tout aussi efficacement les scellants et la peinture. Très versatile, il agit tout aussi bien sur les métaux, le granite, le marbre et les pierres naturelles. Facilement biodégradable, le Dynamatrix® GS Décapant à gomme, peinture et goudron fait partie de notre plus récente génération de produits respectueux de l'environnement.

2. Caractéristiques

- Déloge la gomme à mâcher et les marques de pneus.
- Nettoie les taches de goudron et de bitume.
- Décape le scellant, la peinture et la cire.
- Enlève les taches sur les matériaux tels que les métaux, le bois et tous les types de pierres naturelles.
- Formule à base d'eau.
- Facilement biodégradable.

3. Utilisations

Peut être utilisé sur la plupart des surfaces: béton, maçonnerie, pierres naturelles, argile, bois, métaux, etc.

4. Propriétés physiques

Apparence du produit:	Gel de couleur verte
Odeur:	Agréable
Biodégradabilité:	100% biodégradable
Point d'éclair:	46°C
Densité (gravité spécifique):	0.9 – 1.0
PH:	4 - 5
Hydrosolubilité:	Insoluble dans l'eau

5. Mode d'emploi

Important: Sur une surface déjà scellée, le GS Décapant à gomme, peinture et goudron dissoudra et enlèvera tout Scellant Protecteur. Porter des vêtements de protection appropriés, des lunettes de sécurité et des gants de caoutchouc résistant aux produits chimiques.

DYNAMATRIX®

Belair-Gagro Corp

NAFTA Region 5289 Highway #7 P.O. Box
56545, Woodbridge (ON) Canada L4L 8V3

CARICOM Region Lot 19, Naggo Head
Industrial Estate, Bridgeport Post Office,
St. Catherine, Jamaica

Phone: (450) 714 - 3497
Fax: (450) 714 - 3365



A. Application

Enlèvement des taches:

1. Sur une surface sèche, couvrir la tache à enlever avec une généreuse couche de décapant. Laisser agir de 6 à 7 minutes. Ne pas laisser sécher le décapant. Si le produit sèche, en remettre sur la tache et laisser agir 2 minutes de plus.
2. A l'aide d'un boyau d'arrosage muni d'une buse à pression, déloger la tache et rincer le tout à fond. Répéter si nécessaire.

Décapage: (L'utilisation d'un pulvérisateur à pression est nécessaire)

1. Porter des chaussures à crampons métalliques (chaussures de golf) pour ne pas glisser ou aplatir la couche de décapant que vous allez appliquer.
2. En commençant au bas de la pente (point le moins élevé), verser le décapant directement sur une première section de la surface à décaper. Étendre sur la section à l'aide d'un rouleau à peinture: il doit rester une généreuse couche de gel décapant sur toute cette première section.
3. Nous recommandons de décaper une section d'au maximum 3.5pi X 20pi (1.0m X 6m) à la fois.
4. Laisser agir le produit pendant 6 à 7 minutes, mais ne pas laisser sécher le produit. Si le produit sèche, réappliquer et attendre 2 minutes de plus.
5. Rincer à l'aide d'un pulvérisateur à pression en commençant par le point le plus bas de la surface tout en reculant vers le point le plus élevé. En maintenant le jet à une distance de 15cm (6 po.) de la surface, pulvériser lentement le décapant, pouce par pouce, en maintenant le jet dirigé toujours vers le bas de la pente. Prendre soin de ne pas arroser aucune des parties qui n'ont pas encore été décapées, car le décapant perd de son efficacité lorsque mouillé.
6. Bien rincer cette section pour la débarrasser de tous les résidus. Procéder au décapage d'une nouvelle section.

6. Emballage

Dynamatrix® GS Décapant à gomme, peinture et goudron est disponible en bidons de métal de 1.0L (1US Quart) et de 18.9L (5 US gal).

7. Entreposage

Température d'entreposage: entre 16°C et 25°C (60°F à 77°F), dans un endroit sec, à l'abri du soleil. Stabilité en stockage du produit: 3 ans dans son contenant d'origine.

8. Avertissement sécuritaires

Selon le CCCR 2001: COMBUSTIBLE

Tenir loin des flammes et des étincelles

Consulter la fiche signalétique pour toute information supplémentaire.



9. Garantie limitée

Ce produit de qualité supérieure a été conçu en vue de satisfaire nos clients. Si vous n'êtes pas satisfait de la performance de celui-ci après votre essai préalable, s.v.p. veuillez contacter notre service de support technique immédiatement. **AUCUNE GARANTIE** directe ou indirecte n'est offerte par Belair-Gagro Corp. **TOUJOURS PROCEDER À UN ESSAI PRÉALABLE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT SUR TOUTE LA SURFACE.** Seuls les produits prouvés défectueux seront remplacés ou remboursés. L'utilisateur du produit assume tous les risques et pertes qui pourraient être associés à l'utilisation de ce produit.

10. Avis

Belair-Gagro Corp. n'assume aucune responsabilité relative à tous dommages, directs ou indirects, découlant ou présumés découler de l'utilisation de ce produit, ni à toute perte résultant de l'application de ce produit. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit déterminer si le produit convient à l'usage qu'il compte en faire, l'utilisateur assumant tous risques et obligations qui peuvent résulter de cet usage. La responsabilité de Belair-Gagro Corp. se limite expressément au remplacement du produit prouvé défectueux.

11. Support technique

Pour toute autre question ou information à propos des produits Belair-Gagro Corp., veuillez consulter notre site internet à www.dynamatrix.ca ou contactez-nous par courriel à questions@dynamatrix.ca.

12. Règlementation des transports

Terrestre (routier et ferroviaire) et maritime: Non réglementé

Groupe d'emballage:	III
Point d'éclair:	> 37.8°C
Numéro ONU:	UN1993